

## FICHE PRODUIT

*Le guichet mural à guillotine est destiné à fermer une trappe d'accès entre deux pièces séparées par une cloison. La fermeture s'effectue par gravité au moyen de deux contre poids latéraux assurant une position fermée en permanence. Esthétique et d'une intégration aisée, il assure une étanchéité parfaite en version manuelle ou automatique.*

### Guichets muraux à guillotine

Le guichet mural étanche passe-instruments à guillotine, offre une sécurité parfaite. Manuel ou automatique, d'une utilisation simple et d'une fiabilité éprouvée, il s'intègre sans difficulté dans une cloison. On obtiendra un effet de SAS, en positionnant un appareil de part et d'autre de la séparation.

#### Dimensions

Hors tout : Largeur : 760 mm  
Hauteur : 1530 mm

Passage : Largeur : 650 mm  
Hauteur : 450 mm

#### Bâti et vantail

Cadre profilé aluminium anodisé naturel  
Tôles supérieures de fermeture, seuil et fourreau en inox 10/10°  
Guichet en polycarbonate incolore ou teinté avec joints d'étanchéité.

#### Fonctionnement manuel

Par poignée de manœuvre du guichet

#### Fonctionnement automatique

Motoréducteur, alimentation secteur 220 V 270 W, 50 Nm.  
Commandes volontaires avec pédale au pied, contact à coude, bouton poussoir, détecteur de proximité...