



#### Opérateur (suite)

- I boîtier Alimentation 230 V, 50/60 Hz
- I batterie de secours 12V
- I carte Logique de commande par microcontrôleur, permettant le contrôle et le réglage de la porte

#### Détections

voir «Guide de Choix»

#### Sécurité

- Réouverture sur obstacle en fermeture
- Arrêt sur obstacle en ouverture
- Sécurité du passage par cellule photoélectrique PORTALP à sécurité positive :
  - Barrage simple
  - Barrage double
  - Dispositif antipanique à énergie mécanique intrinsèque conforme au CO48 (législation française - ouverture des vantaux en cas d'absence d'alimentation)
- Batterie de secours en cas d'absence secteur

#### Verrouillage / Déverrouillage

- Verrou électromécanique piloté par télécommande, sélecteur à fil, mini clé émettrice infrarouge, ou contact à clé,
- Déverrouillage manuel intérieur
- Déverrouillage manuel extérieur, à clé

#### Commandes (voir «Guide de Choix»)

- Télécommande Infrarouge multifonctions
- Récepteur télécommande / Afficheur de modes 3 LED
- Console Affichage LCD
- Console à Pictogrammes
- Clé émettrice IR
- Sélecteur à clé 6 positions
- Sélecteur à clé 3 positions

#### Fonctions spéciales

- Analyseur de Trafic
- Mode Ouverture de Sécurité (Garde)
  - Commandes Entrées/Sorties
  - Gestion de SAS
  - Kit Reset

#### Observations :

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---