

Opérateur (suite)

- I boîtier Alimentation 230V, 50/60 Hz
- I batterie de secours,
- I boîtier Logique de commande par microcontrôleur, permettant le contrôle et le réglage de la porte

Détections (voir «Guide de Choix»)

- COLIBRI - Bidirectionnel
- JANUS - Unidirectionnel

Sécurité

- Réouverture sur obstacle en fermeture
- Arrêt sur obstacle en ouverture
- Sécurité du passage par cellule photoélectrique PORTALP à sécurité positive :
 - Barrage simple
 - Barrage double
 - Dispositif antipanique à énergie mécanique intrinsèque conforme au CO48 (législation française - ouverture des vantaux en cas d'absence d'alimentation)
- Batterie de secours en cas d'absence secteur

Verrouillage/ Déverrouillage

- Verrou électromécanique piloté par télécommande, sélecteur à fil, mini clé émettrice infrarouge, ou contact à clé,
- Déverrouillage manuel intérieur

Commandes (voir «Guide de Choix»)

- Télécommande Infrarouge multifonctions
- Sélecteur à clés 6 positions
- Console Affichage LCD
- Console à pictogrammes
- Contact à clés (Ouvert/fermé)
- Clé émettrice IR

Fonctions spéciales

- Analyseur de Trafic
- Mode Ouverture de Sécurité (Garde)
- Commandes Entrées/Sorties
- Commande Reset (si porte équipée sélecteur 6p)
- Gestion de SAS

Observations :

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
