



DIVA

AUTOMATISCHE SCHUIFDEUR

DIVA RS Flex past zich aan alle situaties aan die een sterke dragende structuur vereisen. De robuuste kast maakt verschillende installatietypes mogelijk: op een latei, op palen of tussen muren.

Een RS-operator van de nieuwste generatie, uitgerust met innovatieve technologieën, biedt tal van functionaliteiten.

-  **STEVIGE EN RESISTENTE STRUCTUUR**
-  **ZELFDRAGENDE KAST TOT 7 M**
-  **INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN**
-  **BEDIENING VIA SMARTPHONE**
-  **BEWEGING VAN ZWARE DEURBLADEN**



 AUTODOOR PILOT






Elke deur is uniek en op maat gemaakt om zich aan elke omgeving en elk gebruik aan te passen.

Aangepaste deurpanelen

De deurpanelen zijn beschikbaar in verschillende profielreeksen die voldoen aan criteria zoals esthetiek, veiligheid, energieprestaties en schokbestendigheid. De perifere afdichting wordt verzekerd door dichtingen en borstels. Een vloergeleider vervolledigt de installatie voor een vloeiende en perfect gecontroleerde beweging, vooral bij grote openingen, telescopische deurpanelen of installaties in winderige zones.



Kast 200 x 165 mm



Toegankelijke bekabeling op de logische eenheid

Bedieningen en beveiligingen

Hoewel de meeste gebruikers de volledig automatische opening, beheerd door radar, waarderen, kunnen veel bedienings- of toegangscontrole-apparaten aan de deur worden gekoppeld.

Kenmerken

PRESTATIES	Schuifdeur	Telescopisch
Installatie	Op de muur, tussen muren, op palen	
Kast (H x D)	200 x 165 mm Zelfdragend tot 4 m 200 x 190 mm (renforcé) Zelfdragend tot 7 m	200 x 262 mm Zelfdragend tot 3 m 200 x 287 mm (renforcé) Zelfdragend tot 4 m
Passagebreedte	1 deurblad : 700 – 1 800 mm 2 deurbladen : 800 – 3 600 mm	2 deurbladen : 1 050 – 3 000 mm 4 deurbladen : 1 400 – 3 600 mm
Maximale doorgangshoogte	3 100 mm	3 100 mm
Maximaal gewicht deurbladen	1 x 225 kg 2 x 200 kg	2 x 140 kg 4 x 95 kg
Opening snelheid	Enkel : 10 tot 80 cm/s Dubbel : 20 tot 160 cm/s	
Sluitsnelheid	Enkel : 10 tot 80 cm/s Dubbel : 20 tot 160 cm/s	
Openingsnelheid	1 tot 25 s	
Koppel voor openen	6 tot 25 daN	
Koppel voor sluiten	6 tot 15 daN	



AANDRIJFSYSTEEM

Universele voeding	Sector 50-60 Hz, 100-230 V +/-10% met aardleiding, bipolaire bescherming
Motorisatie	Brushless 90 W
Max. / geabsorbeerd vermogen	70 W / 35 W
Spanning motor / hulpvoeding	40 Vcc / 12 Vcc (2,1 A.h)
Vochtigheidsgraad	10 % tot 93 % zonder condensatie
Werkings temperatuur	- 20 °C tot + 60 °C
Europese normen en richtlijnen	2014/30/UE, 2006/42/CE, 2014/53/UE, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN60335-1-2-103, EN 16005

LUMINA
Volledig glas

LUMINA
G10

G25

G38
G38 API

G50 APS
Thermische
onderbreking

De kozijnen voldoen aan de veiligheidsvereisten (vingerklambeveiliging). Ze zijn uitgerust met een neopreen afdichting, waardoor het glas snel kan worden vervangen (zonder silicone). De nooduitgangsdeuren zijn voorzien van de wettelijke bepalingen die de evacuatie van personen in geval van nood mogelijk maken (EN 16005, CO 48 Frankrijk).

Uitrusting en opties

BEDIENINGEN EN BEVEILIGINGEN

Besturing via smartphone	●
Naviblu console	○
Keuzeschakelaar 6 posities	○
Binnen-/buitenradars	○
Beveiligingen voor openen/sluiten	○
Ingangsmodule	○
Uitgangsmodule	○
Noodstroomaccu	●

UITRUSTING

Electromechanische vergrendeling	○
Noodontgrendeling binnen/buiten	○
Gemanipuleerde nooduitgang (EN 16005)	○
Nooduitgang EMI (CO 48)	○

AFWERKINGEN

RAL lakafwerking, geanodiseerd AS1	●
Andere RAL, gekleurde anodisatie	○

● Serie ○ Optie