



SERRATURA MOTORIZZATA RC2

PORTA AUTOMATICA RS
ANTIEFFRAZIONE

La sicurezza degli edifici, in particolare degli ingressi principali, è fondamentale per luoghi sensibili come banche o ospedali. La serratura motorizzata a più punti RC2 rafforza efficacemente la resistenza della porta automatica RS contro i tentativi di intrusione. Dispositivi anti-scasso aggiuntivi consolidano l'intera porta per prevenire effrazioni e scoraggiare i ladri.



Serratura elettronica (x3)



Blocco meccanico (x1)



Ritardo di effrazione:
3 minuti
(Test antieffrazione secondo la norma EN1627:2011)

Il sistema di chiusura a ganci è composto da una serratura a tre ganci che garantisce un bloccaggio solido delle ante scorrevoli su tutta la loro altezza. La serratura è motorizzata e abilmente gestita dall'operatore RS, mentre altri dispositivi anti-scasso scoraggiano qualsiasi tentativo di intrusione.

- Bloccaggio automatico sistematico a ogni chiusura
- Serratura multipunto discreta, integrata nel telaio
- Chiusura precisa delle ante scorrevoli per scoraggiare l'intrusione
- Classe di resistenza livello 2 (RC2)

La gamma di porte automatiche RS offre una combinazione unica di nuove tecnologie per facilitare la gestione quotidiana di un ingresso.

La porta è dotata di un operatore ad alte prestazioni che garantisce un movimento fluido e sicuro delle ante scorrevoli. Quest'ultimo gestisce tutti i dispositivi periferici della porta, inclusa la serratura motorizzata.

La serratura motorizzata a ganci aggiunge un ulteriore livello di sicurezza contro le intrusioni. Questo dispositivo di chiusura è disponibile su qualsiasi porta RS dotata di un telaio G38 antieffrazione, progettato per accogliere la serratura.


Una serratura motorizzata sicura

La serratura motorizzata è dotata di ganci di bloccaggio distribuiti lungo tutta l'altezza del battente. Vengono attivati simultaneamente quando si passa alla modalità chiusa o con ogni chiusura. I chiavistelli, così come il profilo di testata, sono rinforzati per resistere alla lacerazione.


Battenti della porta che scoraggiano qualsiasi tentativo di intrusione

I battenti della porta sono dotati di dispositivi progettati specificamente per neutralizzare l'introduzione di strumenti e prevenire qualsiasi tentativo di smontaggio.


- In chiusura, si incastrano con uno spessore minimo, impedendo l'introduzione di strumenti come cacciaviti, pinze, ecc.
- Nella parte superiore, un sistema antiscardinamento blocca qualsiasi tentativo di sollevarli o sganciarli.
- Nella parte inferiore, i pattini di guida ad alta resistenza scorrono su una rotaia integrata nel pavimento. Questo ancoraggio fornisce una maggiore sicurezza contro la manipolazione.
- Infine, le staffe integrate negli angoli sensibili dei battenti fissi impediscono qualsiasi smontaggio potenziale dall'esterno.




Serratura a gancio e profilo di testata rinforzato per la ricezione




Dispositivi anti-sgancio su ante scorrevoli



Rinforzi degli angoli sensibili su ante fisse



Binario a terra e guida doppia per battente
Pattini anti-perforazione e anti-sega



Asimmetria degli stipiti che blocca il passaggio degli attrezzi

Sbloccaggio facile

In qualsiasi momento, la porta può essere sbloccata dall'interno e/o dall'esterno tramite dispositivi elettronici o meccanici.

- Comando remoto tramite smartphone con l'app Autodoor Pilot
- Comando a muro tramite la console Naviblu
- Serratura a chiave interna/esterna
- Controllo da una centrale di allarme

Flessibilità d'uso

Il sistema di bloccaggio con serratura motorizzata viene riconosciuto automaticamente durante l'installazione. L'attivazione della serratura può essere programmata in diverse modalità:

Modalità automatica	
Modalità chiusa	
Modalità ingresso	
Modalità uscita	

Caratteristiche della porta

Compatibilità	Gamma RS scorrevole singola o doppia, con o senza pannello(i) fisso(i)
Passaggio	Altezza 2040 - 3100 mm
Telaio	G38 RC2, serratura integrata
Vetratura	Anti-effrazione SP510

Caratteristiche della serratura

Serrature meccaniche	3 perni a gancio motorizzati - 1 serratura a gancio manuale di emergenza (cilindri di chiave comuni)
Dimensioni delle guide	U 24 x 6mm
Alimentazione	12Vcc
Consumo medio	0,42W
Norme e classe di resistenza	EN 1627:2011 Classe di resistenza 2 (RC2)