



GEMOTORISEERD LOKET MET VERTICALE OPENING

Veilige overdracht van producten of materialen

De EAZUP balie vergemakkelijkt de overdracht van producten of voorwerpen tussen twee gevoelige gebieden. De afdichting en het ontwerp van het mechanisme dragen bij aan het schoonhouden van werkomgevingen, het beperken van stofophoping en het vergemakkelijken van het schoonmaken.

Geïnstalleerd tegenover elkaar om een sluize te vormen, stellen twee gecombineerde loketten in staat een overdrachtzone onder gecontroleerde atmosfeer te creëren.

GEMOTORISEERD LOKET MET VERTICALE OPENING



Een gebruiksvriendelijke en praktische toepassing

De EAZUP balie bestaat uit een glazen luik dat verticaal opent met een vloeiende en snelle beweging. De opening- en sluitingstijden zijn geoptimaliseerd voor snelle en efficiënte overdrachten.

Het aluminium frame is uitgerust met specifieke afdichtingsprofielen om de luchtdichte omsluiting van de kamers te behouden.

Technische specificaties

Installatie en configuraties

Installatie	Wandbevestiging
Configuraties	Openen naar boven of naar beneden
Operator	Rechts of links
Afmetingen van de stijlen	120 x 120mm

Luik

Frame	Slanke en gladde profielen G25
Vulling	Beglazing 55,2 of 44,2 Gegalvaniseerd gelakt staal Compact HPL-laminaat
Breedte	600 tot 2000mm
Hoogte	600 tot 2000mm
Maximaal gewicht	75kg

Elektrisch milieu

Universele voeding	Netvoeding 50-60Hz, 90V-250V ±10% met aardingsvoorziening, bipolaire bescherming
Perifere apparaten	15V / 10W
Vochtigheidsgraad	10% tot 93% zonder condensatie
Werktemperatuur	-20°C / +60°C

Normen

CE	Elektromagnetische compatibiliteit: Laagspanningsrichtlijn: Richtlijn 2006/95/EG, bouwproducten: Richtlijnen 89/106/EEG en 93/68/EEG, machines: Richtlijn 2006/42/EG
EN 13849-1	Veiligheid van machines - Delen van besturingssystemen met betrekking tot veiligheid

Geminimaliseerde luchtuitwisselingen

Verschillende randapparatuur wordt geïntegreerd in het systeem om te voldoen aan automatisering-, hygiëne- en veiligheidsbehoeften: contactloze opening of druk op een knop, instelling van modi, bescherming tijdens het bedienen van het luik, enz. Bij stroomuitval beweegt het loket automatisch naar een lage veiligheidspositie door middel van zwaartekracht.



Nabijheidsschakelaar



Een op maat gemaakt product

De compacte motorisering is volledig geïntegreerd in de verticale geleiders. Het mechanisme is verborgen onder gladde afdekkappen, die gemakkelijk te reinigen zijn. Deze kunnen eenvoudig worden verwijderd voor onderhoudswerkzaamheden.

Op maat gemaakt volgens de gewenste afmetingen, past de balie zich aan voor de overdracht van zowel kleine als grote materialen.

Apparatuur en opties

Besturingen / modules

Raakschakelaar, zonder contact	☐
Drukknop	☐
6-positie selector	☐
SAS-kaart	☐

Veiligheden

Veiligheden bij openen / sluiten	☐
24V back-up batterij - 1,2Ah	☐
RAL-inbouwpaneel	☐
Noodstopknop	☐

Afwerkingen

RAL-lak	☒
---------	----------------------------------

● Serie ○ Optie



Gecertificeerd
management-
systeem



www.portalp.be

Hoofdkantoor: Portalp - 4 rue des Charpentiers
95330 Domont - Frankrijk