VERBESSERUNG UND WÄRMEDÄMMUNG DER ZUGÄNGE



Das Ineos Club House wollte den Haupteingang des Gebäudes sowie die Eingänge zum Sammel- und Abonnentenparkplatz mit automatischen Türen ausstatten.

Mit der finanziellen Unterstützung des englischen Milliardärs Sir James Arthur Ratcliffe, Präsident des Chemiekonzerns Ineos, konnte das neue Clubhaus in Courchevel auf einer Fläche von 4.700 m² entstehen.

Er vereint an einem einzigen Ort alle Einrichtungen, die es den Kindern des Ortes ermöglichen, Skifahren zu lernen und Profisportler zu trainieren und das unter den besten Bedingungen. Dieser gesellige und zugleich luxuriöse Komplex besteht aus einer Sporthalle mit einer riesigen Schanze, die für die Ausführung von Sprüngen und Figuren erforderlich ist, aus Empfangs- und Versammlungsräumen, in denen Veranstaltungen organisiert werden können, sowie aus einem Restaurant und einem privaten Salon, die den Clubmitgliedern zur Verfügung stehen.

Heute hat der Club 1.000 Mitglieder und kann bei Großveranstaltungen wie den Weltmeisterschaften bis zu 10.000 Personen empfangen. LAND: Frankreich

STAD: Courchevel

MARKT: Behörden und Öffentliche Verwaltungen

LÖSUNGENSUNGEN: Automatiktüren für Fußgänger; Parkhausschwingtür; automatische Industrietüren

WARTUNGSVERTRAG: Vorbeugende Wartung

FUNKTIONELLE ANFORDERUNGEN:

- Die Türen müssen über das zentrale technische Managementsystem gesteuert werden.
- Intensive Nutzung
- · Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse
- Thermische Isolierung
- Mehrere Öffnungsarten (Fußgänger und Fahrzeuge...)



Die eingebrachten Lösungen:



3 automatische schiebetüren2-flügelig

- Abmessungen: 1440x2200mm, 1400x2200mm und 2180x2400mm
- Ausführungen: satiniert

2 automatische schiebetüren1-flügelig

- **Abmessungen:** 1400x3100mm und 970x2130mm
- Merkmale: 1-flügelig begrenzter Raum
- Steuerung: badge-Leser, Zentrale technische Verwaltung
- Ausführungen: opal-verglasung
- · Zwei Öffnungsarten: fußgänger und Golfwagen

1 automatische teleskoptür2-flügelig

- Abmessungen: 1050x2120mm (höhe x breite)
- Merkmale: ein flügel zum schieben
- · Ausführungen: satiniert



1 schnelllauf rolltor

- Abmessungen: 3000x3100mm
- Merkmale: isolierende doppelwandige lamellen mit thermischer trennung
- Steuerung: Falcon, Zentrale technische Verwaltung, Fernbedienungen
- · Ausführungen: anthrazitgrau

2 Garagenkipptore

- Abmessungen: 2400x3100mm (höhe x breite)
- Steuerung: Zentrale technische Verwaltung
- Ausführungen: anthrazitgrau





